

DCB205

BATERÍA XR® DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 5.0AH



LARGA DURACIÓN

INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED



MÁXIMA AUTONOMÍA

COMPATIBILIDAD Y PORTABILIDAD



ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------|----------|
| VOLTAJE | 20V MAX* |
| AMPERIOS | 5.0 Ah |
| TIEMPO DE CARGA | |
| CON CARGADOR DCB107 | 254 MIN |
| CON CARGADOR DCB1102 | 159 MIN |
| CON CARGADOR DCB102 | 80 MIN |
| CON CARGADOR DCB1104 | 80 MIN |
| CON CARGADOR DCB115 | 80 MIN |
| CON CARGADOR DCB094 | 64 MIN |
| CON CARGADOR DCB1106 | 53 MIN |
| CON CARGADOR DCB118 | 40 MIN |
| CON CARGADOR DCB104 | 40 MIN |
| CON CARGADOR DCB1112 | 40 MIN |

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

| | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 3 AÑOS | 1 AÑO | 90 DÍAS |
| GARANTÍA LIMITADA | MANTENIMIENTO GRATIS | SATISFACCIÓN GARANTIZADA |

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB609

BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO DE 20V/60V MAX* 9.0AH

20V MAX*

60V MAX*

FLEXVOLT

LARGA DURACIÓN

CAPACIDAD DE 9.0 AH / 3.0 AH



INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED



ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------|-------------|
| VOLTAJE | 20/60V MAX* |
| AMPERIOS | 9.0 Ah |
| TIEMPO DE CARGA | |
| CON CARGADOR DCB107 | 458 MIN |
| CON CARGADOR DCB1102 | 286 MIN |
| CON CARGADOR DCB102 | 143 MIN |
| CON CARGADOR DCB1104 | 143 MIN |
| CON CARGADOR DCB115 | 143 MIN |
| CON CARGADOR DCB094 | 114 MIN |
| CON CARGADOR DCB1106 | 95 MIN |
| CON CARGADOR DCB118 | 72 MIN |
| CON CARGADOR DCB104 | 72 MIN |
| CON CARGADOR DCB1112 | 48 MIN |

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

BATERÍA COMPACTA 20V MAX* POWERSTACK™ DE DEWALT

**INDICADOR
DE CARGA**
Con tres luces LED



250+
20V MAX* PRODUCTOS
Y CRECIENDO™

COMPATIBILIDAD
con todas las herramientas
y cargadores de 20V MAX*
de DEWALT

**BASE SOBRE
MOLDEADA**
Provee protección extra
para caídas

*Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es 20V. Voltaje nominal es 18V.
**50% más poder vs. batería DCB203, no en aplicación. 25% más compacta: Área de la batería vs.
batería DCB203, 15% más liviana vs. batería DEWALT de 20V MAX* de 2AH o menor.



50%
MÁS PODER**



25%
MÁS COMPACTA**



15%
MÁS LIVIANA**



2x VIDA ÚTIL
BASADO EN CICLOS DE CARGA



***2x vida útil: ciclos de carga vs. batería DCB203

OPCIONES DE KIT



DCBP034

(1) DCBP034 Batería

DCBP034E2

(2) Batería DCBP034

(1) Cargador DCB107

(1) Bolso



Copyright ©2021 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas y accesorios eléctricos DEWALT: el esquema de color amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la variedad de pirámides en la empuñadura; la configuración de caja de kit; y la serie de montículos en forma de rombo en la superficie de la herramienta.

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

www.DEWALT-LA.com