

# DCK276D2

## COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DE 1/4" (6.35MM) + 2 BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX\* + CARGADOR + BOLSO

**20V**  
MAX  
BRUSHLESS

**ATOMIC**  
COMPACT SERIES

**POWERSTACK**



### ESPECIFICACIONES DCD7781

<b>VOLTAJE</b>	20V MÁX*
<b>POTENCIA</b>	340 UWO
<b>TAMAÑO DEL MANDRIL</b>	1/2" (13mm)
<b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>	0-500 / 0-1750
<b>GOLPES POR MINUTO</b>	0-8500 / 0-29750 GPM
<b>TORQUE (SUAVE / DURO)</b>	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
<b>POSICIONES DE EMBRAGUE</b>	15
<b>LUZ LED</b>	Sí
<b>CAPACIDAD DE PERFORACIÓN</b>	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
<b>PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)</b>	2.5 Lbs (1.13 Kgs)

### ESPECIFICACIONES DCF7871

<b>VOLTAJE</b>	20V MÁX*
<b>POTENCIA</b>	280 UWO
<b>TAMAÑO DEL ENCASTRE</b>	1/4" (6.35mm)
<b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>	0-2800 RPM
<b>IMPACTOS POR MINUTO</b>	0-3200 IPM
<b>TORSIÓN MÁXIMA</b>	125 Lbs-Pie (170 Nm)
<b>LONGITUD DE LA HERRAMIENTA</b>	5.1" (129.5mm)
<b>PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)</b>	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

### GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

<b>3</b> AÑOS	<b>1</b> AÑO	<b>90</b> DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

### INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE DCD7781
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DCF7871
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX\* DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX\* DCB107
- (1) BOLSA PARA CONTRATISTA

\* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

# DCG418T1

**KIT DE ESMERILADORA DE 4-1/2 (115MM) / 6" (152MM)  
DE 60V MAX\* FLEXVOLT® + 1 BATERÍA FLEXVOLT® DE 6.0AH  
+ CARGADOR + BOLSO**



BOLSO

CARGADOR

ESMERILADORA  
DE 4-1/2 (115MM)  
/ 6" (152MM)

BATERÍA DE 20/60V  
MAX\* FLEXVOLT® DE  
6.0AH



## ESPECIFICACIONES DCG418

VOLTAJE	20V MÁX*
CAPACIDAD DEL DISCO	4-1/2" (115mm) / 6" (152mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 rpm
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DE EJE	Sí
SISTEA E-CLUTCH	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.9 Lbs (2.2 Kgs)

## ESPECIFICACIONES DCB606

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	6.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	305 MIN
CON CARGADOR DCB1102	191 MIN
CON CARGADOR DCB102	95 MIN
CON CARGADOR DCB1104	95 MIN
CON CARGADOR DCB115	95 MIN
CON CARGADOR DCB094	76 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	48 MIN
CON CARGADOR DCB104	48 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN

## GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

**3**  
AÑOS

GARANTÍA  
LIMITADA

**1**  
AÑO

MANTENIMIENTO  
GRATIS

**90**  
DÍAS

SATISFACCIÓN  
GARANTIZADA

## INCLUYE

- (1) ESMERILADORA DCG418
- (1) BATERÍA DE 60V MAX\* FLEXVOLT® DE 6.0AH DCB606
- (1) CARGADOR DCB1106
- (1) BOLSO

\* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.



# DCK279D1E1

## COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX\* + BATERÍA POWERSTACK™ DE 1.7AH + BATERÍA DE 2.0AH + CARGADOR + BOLSO

**20V**  
MAX  
BRUSHLESS

**ATOMIC**  
COMPACT SERIES

**POWERSTACK**



### ESPECIFICACIONES DCD709

<b>VOLTAJE</b>	20V MÁX*
<b>POTENCIA</b>	340 UWO
<b>TAMAÑO DEL MANDRIL</b>	1/2" (13mm)
<b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>	0-450/0-1650 RPM
<b>GOLPES POR MINUTO</b>	0-7650/0-28050 GPM
<b>TORQUE (SUAVE / DURO)</b>	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
<b>POSICIONES DE EMBRAGUE</b>	15
<b>CAPACIDAD DE PERFORACIÓN</b>	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
<b>LONGITUD DE LA HERRAMIENTA</b>	6.9" (175mm)
<b>PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)</b>	2.5 Lbs (1.13 Kgs)

### ESPECIFICACIONES DCF809

<b>VOLTAJE</b>	20V MÁX*
<b>POTENCIA</b>	300 UWO
<b>TAMAÑO DEL ENCASTRE</b>	1/4" (6.35mm)
<b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>	0-2800 RPM
<b>IMPACTOS POR MINUTO</b>	0-3200 IPM
<b>TORSIÓN MÁXIMA</b>	140 Lbs-Pie (190 Nm)
<b>LONGITUD DE LA HERRAMIENTA</b>	5.1" (129.5mm)
<b>PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)</b>	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

### GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

<b>3</b> AÑOS	<b>1</b> AÑO	<b>90</b> DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

### INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD709
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF809
- (1) BATERÍA POWERSTACK DE 1.7AH DCBP034
- (1) BATERÍA DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX\* DCB107
- (1) BOLSO

\* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.