



**STANLEY®**

**CATÁLOGO  
HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS 2024**

**LA MARCA DEL PROFESIONAL**

**CL.STANLEYTOOLS.GLOBAL**

# STANLEY®

## PODEROSAS HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS **1 BATERÍA INTERCAMBIABLE\***

NUEVO SISTEMA  
**V20**  
LITHIUM ION



LA NUEVA BATERÍA DE 20V PUEDE UTILIZARSE EN TODAS LAS NUEVAS HERRAMIENTAS

Las Nuevas Baterías de ION DE LITIO V20 ofrecen todo el rendimiento que necesita para un largo día de trabajo, porque necesitas confiar en el buen funcionamiento de tus herramientas.

# STANLEY®

AHORA CON  
**3 AÑOS**  
DE **GARANTÍA**

EN HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS

**2+1**  
ESTÁNDAR EXTENDIDA

REGISTRA TU HERRAMIENTA  
PARA OBTENER 1 AÑO ADICIONAL  
DE GARANTÍA GRATIS



CL.STANLEYTOOLS.GLOBAL



## ÍNDICE POR CATEGORÍAS

NIVELES LÁSER	5
BATERÍAS	7
CARGADORES Y ADAPTADORES	9
ESMERILES	11
TRONZADORA	14
SIERRAS CIRCULARES	15
SIERRAS CALADORAS	17
SIERRAS DE BANCO	19
SIERRAS INGLETEADORAS	20
CEPILLOS	22
FRESADORAS/REBAJADORAS	24
LIJADORAS	26
ATORNILLADORES DE IMPACTO	29
ATORNILLADOR PLACA DE YESO	30
TALADROS	31
LLAVES DE IMPACTO	34
ROTOMARTILLOS SDS PLUS	35
KITS DE HERRAMIENTAS	38
CLAVADORAS/ENGRAPADORAS	43
OTRAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	45
ASPIRADORA/SOPLADORA	47
SOLDADORAS	49

# NIVELES LÁSER



## STHT77498 CUBIX™ LÁSER DE CRUZ 1H1V



### Especificaciones

Rango	12 m
Rango error	±0,6mm
Baterías (incluidas)	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Cantidad de líneas	2
Capacidad	IP50
Color de la línea láser	Rojo

- Péndulo de bloqueo
- Rosca de 1/4" para usar con trípode
- Incluye 1 soporte quicklink

# STHT77502 CROSS90™ LÁSER DE CRUZ 1H2V ROJO



## Especificaciones

Rango	12 m
Rango error	±0,5mm
Baterías (incluidas)	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Cantidad de líneas	3
Capacidad	IP50
Color de la línea láser	Rojo

- Proyecta una línea horizontal y vertical para crear una línea cruzada más una línea vertical adicional de 90°
- Péndulo de bloqueo
- Incluye 1 soporte quicklink

# STHT77592 CROSS90™ LÁSER DE CRUZ 1H2V VERDE



## Especificaciones

Rango	16 m
Rango error	±0,5mm
Baterías (incluidas)	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Cantidad de líneas	3
Capacidad	IP50
Color de la línea láser	Verde

- Proyecta una línea horizontal y vertical para crear una línea cruzada más una línea vertical adicional de 90°
- Péndulo de bloqueo
- Incluye 1 soporte quicklink

# STHT77512 4V1HR1D - KIT NIVEL LÁSER MULTILÍNEA



## Especificaciones

Rango	10 m
Rango con receptor	50 m
Rango error	±0,3mm
Baterías (Incluidas)	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Capacidad	IP54
Color de la línea láser	Rojo
Cantidad de líneas	4 Verticales 1 Horizontal 1 Punto

- Incluye: antiparras rojas, receptor de rayo, maleta plástica, soporte magnético y mini trípode.
- Auto nivelación +/- 4°
- Base con ajuste milimétrico
- Posee traba del péndulo

# BATERÍAS



## SB12S BATERÍA 12V 1.5 AH



Especificaciones	
Voltaje	12V
Tipo	Li-ion
Capacidad	1.5 Ah
Tiempo de Carga	70 min
Peso	0,21 Kg

# SB202 BATERÍA 20V 2 AH



Especificaciones	
Voltaje	20V
Amperaje	2 Ah
Tipo	ión-Litio
Tiempos de carga:	
En cargador SC200	60 minutos

# SB204 BATERÍA 20V 4 AH



Especificaciones	
Voltaje	20V
Amperaje	4 Ah
Tipo	ión-Litio
Tiempos de carga:	
En cargador SC200	120 minutos

# SB206 BATERÍA 20V 6 AH



Especificaciones	
Voltaje	20V
Amperaje	6 Ah
Tipo	ión-Litio
Tiempos de carga:	
En cargador SC200	180 minutos



# CARGADORES Y ADAPTADORES



**STANLEY**<sup>®</sup>  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# SC122 CARGADOR 12V 1 AH



## Especificaciones

Voltaje	12V
Amperaje	1.25 Ah
Tipo	Li-ion

# SC200 CARGADOR 20V 2 AH



## Especificaciones

Voltaje	20V
Amperaje	2 Ah
Tipo	ión-Litio
Tiempos de carga:	
SB201 (1,5Ah)	45 minutos
SB202 (2 Ah)	60 minutos
SB204 (4 Ah)	120 minutos
SB206 (6 Ah)	180 minutos

# SBA100 ADAPTADOR BATERÍA 20V



## Especificaciones

Voltaje de la batería	20V
Capacidad de la batería	111 Ah
Peso	250g

# ESMERILES



**STANLEY®**  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# SBG700B ESMERIL ANGULAR 4-1/2" Y 5" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Velocidad sin carga	0 - 8000 RPM
Tamaño del disco	4-1/2" (115mm) y 5" (125mm)
Vibración	4.5 m/s <sup>2</sup>
Mango lateral	3 Posiciones
Tipo de interruptor	Paleta
Peso	1.85 Kg

TECNOLOGÍA **brushless**  
MOTOR SIN CARBONES  
Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible con sistema **V20 LITHIUM ION**

- TECNOLOGÍA DE LA BATERÍA MEJORADA
- MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA
- AUTODESCARGA MÍNIMA
- SIN EFECTO MEMORIA

No Incluye batería ni cargador.

# SG7115 ESMERIL ANGULAR 4-1/2" 750W



Especificaciones	
Potencia	750W
Velocidad sin carga	12000 RPM
Tamaño del disco	4-1/2" (115mm)
Diámetro del eje	M14
Contorno del agarre	179mm
Longitud del cable	82,67" (2100mm)
Peso	1.7 Kg

Incluye empuñadura lateral y llave.

# STGS9115 ESMERIL ANGULAR 4-1/2" 900W



Especificaciones	
Potencia	900W
Velocidad sin carga	12000 RPM
Tamaño del disco	4-1/2" (115mm)
Diámetro del eje	M14
Contorno del agarre	194mm
Longitud del cable	2.5 metros
Peso	1.9 Kg

Incluye empuñadura lateral y llave.

# SL227 ESMERIL ANGULAR 7" 2200W



Especificaciones	
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	8500 RPM
Diámetro del protector	7" (180mm)
Control de velocidad	Bloqueo de interruptor
Longitud	468mm
Peso	4,3 kgs

Sólo la herramienta, no incluye disco.

# STGB3715 ESMERIL DE BANCO 6" 373W



Especificaciones	
Potencia	373W (1/2 HP)
Velocidad sin carga (RPM)	3450
Diámetro de Disco	6" (152 mm)
Piedra	Pulido grueso y medio
Cable	1 mt



Incluye (2) discos de 6" grano grueso y medio.

# TRONZADORA



## SSC22 TRONZADORA DE PERFILES 14" 2200W



Especificaciones	
Potencia	2200 W
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 3800
Diámetro de Disco	14" (355 mm)
Deflector de Chispas	Sí
Bloqueo de eje	Sí
Acceso de carbones	Externo
Material de Corte	Metal
Cable	2 mt

Incluye (1) disco de 14" y (1) guarda metálica



# SIERRAS CIRCULARES



**STANLEY®**  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# SBC550

## SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Velocidad	5000 RPM
Hoja de corte	7-1/4" (184mm)
Capacidad del bisel	0 - 56°
Profundidad del corte	45° (50mm) y 90° (65mm)
Luz Led	Sí
Peso	3.2 Kg

TECNOLOGÍA **brushless**  
**MOTOR SIN CARBONES**  
 Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible con sistema **V20 LITHIUM ION**

- TECNOLOGÍA DE LA BATERÍA MEJORADA
- MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA
- AUTODESCARGA MÍNIMA
- SIN EFECTO MEMORIA

No Incluye batería ni cargador.

# SC16

## SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 1600W



Especificaciones	
Potencia	1600W
Velocidad sin carga (RPM)	5500
Diámetro de Disco	7-1/4" (184mm)
Ángulo de Biselado	45°
Profundidad de Corte 90°	65 mm
Profundidad de Corte 45°	50 mm

- 45° Ángulo de Biselado
- 5500min (rpm) Velocidad Sin Carga
- 7-1/4" (185mm) Diámetro del Disco

Incluye (1) disco de 7-1/4" (185mm) de 24 dientes.



# SIERRAS CALADORAS



**STANLEY**<sup>®</sup>  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# SCJ600B SIERRA CALADORA 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Velocidad sin carga	0-2500 CPM
Acción orbital	3 posiciones
Capacidad de corte	Madera 65mm / Metal 10mm
Peso	2.6 Kg

No incluye batería ni cargador.



# SJ45 SIERRA CALADORA 450W



Especificaciones	
Potencia	450W
Velocidad sin carga (RPM)	500 - 3000
Acción Pendular	No
Corte a Bisel	0° - 45°
Cambio automático	No
Profundidad de corte	Madera 65 mm Acero 6 mm Aluminio 10 mm
Longitud de Carrera	19 mm

Incluye (1) hoja de calar.



# SJ60K SIERRA CALADORA 600W



Especificaciones	
Potencia	600W
Velocidad sin carga (RPM)	500 - 3000
Acción Pendular	4 Etapas
Corte a Bisel	0° - 45°
Cambio automático	Sí
Profundidad de corte	Madera 75 mm Acero 6 mm Aluminio 10 mm
Longitud de Carrera	19 mm

Incluye (1) hoja de calar y caja plástica.



# SIERRAS DE BANCO



## SST1801 SIERRA DE BANCO 10" 1800W



Especificaciones	
Potencia	1800W
Velocidad sin carga (RPM)	4800
Diámetro de la Hoja	10" (254 mm)
Corte Longitudinal Máximo	25.9" (660mm)
Profundidad de Corte 45°	1.9" (50mm)
Profundidad de Corte 90°	3.1" (80mm)
Tamaño del Banco	530 x 505 x 580 mm
Diámetro eje interior	16mm

Incluye disco de 10", escala angular, recolección de polvo, guía de corte auto-alineable y ruedas de transporte.



# SIERRAS INGLETEADORAS



**STANLEY**<sup>®</sup>  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# SCM701 SIERRA INGLETEADORA 7-1/4" 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Velocidad sin carga	0 - 3800 RPM
Ajustes de bisel	0-45°
Ajuste y bloqueo de inglete	-47°
Péndulo	183x30 mm
Tiempo de ejecución	500 cortes
Hoja sin herramientas	203mm
Peso	12 kg

No Incluye batería ni cargador.

Compatible con sistema V20 LITHIUM ION



# SM16 SIERRA INGLETEADORA 10" 1650W



Especificaciones	
Potencia	1650W
Velocidad sin carga	4800 RPM
Capacidad de disco	10" (254 mm)
Corte Transversal 0° x 0°	H75 x W140 mm
Corte inglete 45° x 0°	H75 x W95 mm
Corte a Bisel 0° x 45°	H48 x W140 mm
Corte Compuesto 45° x45°	H48 x W95 mm
Rango de Corte a Bisel	0° a 45°
Rango de Corte a Inglete	-47° a +52°
Peso	10.5 Kg
Cable	2 m

Incluye (1) disco de 10" y (1) bolso de tela para polvo.



# SM18 SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA 10" 1800W



Especificaciones	
Potencia	1800w
Velocidad sin carga	4800 RPM
Capacidad de disco	10" (254 mm)
Corte Transversal 0° x 0°	H92 X W285mm   H80 X W310mm
Corte inglete 45° x 0°	H92 X W190mm   H80 X W210mm
Corte a Bisel 0° x 45°	H47 X W285mm   H45 X W310mm
Corte Compuesto 45° x45°	H47 X W190mm   H45 X W210mm
Corte Compuesto 45° x45°	H35 X W285mm   H25 X W310mm
Corte Compuesto 45° x45°	H35 X W190mm   H25 X W210mm
Rango de Corte a Bisel	-45° a 45°
Rango de Corte a Inglete	-47° a 52°
Peso	10.5 Kg

Incluye (1) disco de 10" y (1) bolso de tela para polvo.



# CEPILLOS



**STANLEY**<sup>®</sup>  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# STPP7502 CEPILLO ELÉCTRICO 750W 2MM



## Especificaciones

Potencia	750W
Velocidad sin carga	16500 RPM
Capacidad de Ranurado	15/32" (12 mm)
Profundidad de Corte	5/64" (2 mm)
Largo de la Zapata	11-1/2" (29 cm)
Ancho de Corte	3-1/4" (82 mm)
3 Canales de Corte Angular	1,5 / 2 / 2,5 mm

Incluye (1) llave para cuchillas, (2) cuchillas de carburo reversibles y (1) adaptador para aspirador.



# STP18 CEPILLO DE BANCO 1800W



## Especificaciones

Potencia	1800W
Capacidad Madera	315mm (12,5") grosor y 150mm (6") de altura
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Velocidad nominal	10.000 r/min
Velocidad de alimentación	7.9 m/min
Altura de corte (máx.)	152mm (6")
Ancho de cepillado (máx.)	318mm (12.5")
Profundidad de corte máx	3.2mm (1/8") (Para tabla de ancho máx. de 152 mm)
Peso	27 Kgs

Incluye (1) llave de extremo abierto (8/10mm), (1) adaptador de extracción de polvo, (1) indicador, (1) llave hexagonal de 2.5mm, (1) llave hexagonal de 5mm.

# FRESADORAS/REBAJADORAS



**STANLEY**<sup>®</sup>  
LA MARCA DEL PROFESIONAL



# ST55-B2C REBAJADORA 1/4" 550W



Especificaciones	
Potencia	550W
Velocidad de rotación	35.000 RPM
Diámetro de Collet	6.35mm y 6mm.
Dimensiones	Alto x ancho x largo: 9 x 9.7 x 20 (en cms)
Peso	1.5 kg

Incluye (1) guía de borde recto, (1) guía de cojinete de rodillo, (1) guía de plantilla, (1) cortador de fresado recto sin cojinete, (2) collarines 6,35mm y 6mm.

# SRR1200 REBAJADORA/FRESADORA 1200W 1 1/3 HP



Especificaciones	
Potencia	1200W
Velocidad sin carga (RPM)	8000 - 27000
Mordaza	6 mm 6,35 mm 8 mm
Fresas	6 unidades

Incluye (1) guía paralela, (6) fresas, (3) mordazas, (1) llave y un puerto de extracción de polvo.



# LIJADORAS



## SCS220B LIJADORA ROTO-ORBITAL 5" 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Diámetro orbital	5" (125 mm)
Velocidad sin carga	12000 RPM
Acciones de lijado	Orbital aleatorio
Interruptor sellado contra polvo	Sí
Peso	1 Kg

No Incluye batería ni cargador.

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



# SS24 LIJADORA ORBITAL 1/4" 240W



Especificaciones	
Potencia	240W
Velocidad Orbital	16000 OPM
Medida	4,5"x 5,5" (114 x 140 mm)
Extracción de Polvo	Sí
Peso	1.1 Kg



Incluye bolsa recolectora para polvo/punzón para papel.

# SS28 LIJADORA ORBITAL 1/3" 280W



Especificaciones	
Potencia	280W
Velocidad Orbital	14000 OPM
Diámetro Orbital	2 mm
Medida	3,8"x 7,3" (91 x 185 mm)
Peso	1.5 Kg



- Botón de bloqueo para uso continuo
- Cómoda empuñadura convexa recubierta de goma

# SS30 LIJADORA ROTO-ORBITAL 5" 300W



Especificaciones	
Potencia	300W
Velocidad	13000 OPM
Oscilación	3,8"x 7,3" (91 x 185 mm)
Diámetro Orbital	2 mm
Peso	1.4 Kg



Incluye bolsa recolectora polvo/punzón para papel.

# SW75 LIJADORA DE MURO Y TECHO 8" 750W



Especificaciones	
Potencia	750W
Velocidad sin carga	600 - 1700 RPM
Tamaño de la almohadilla de lijado	215 mm
Tamaño del papel de lijado	8" (225 mm)
Longitud del producto	125 cm - 180cm
Mango plegable	Sí
Luz LED	Sí
Peso	3.75 Kg

Incluye (1) adaptador de 35mm y 47mm, (6) lijas, almohadilla envolvente con luz LED, mango plegable y un bolso de nylon.

# SB90 LIJADORA DE BANDA 900W



Especificaciones	
Potencia	900W
Velocidad sin carga	240-380 RPM
Tamaño de la banda de lijado	76x533mm
Área de lijado	76x130mm
Interruptor de 2 dedos	Sí
Botón de bloqueo	Sí
Peso	2.76 Kg

Incluye (1) lija y bolsa recolectora de polvo.



# ATORNILLADORES DE IMPACTO



## SBI810B ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Mandril hexagonal	1/4" (6,35 mm)
Velocidad sin carga	0 - 2500 RPM
Impactos por minuto	0 - 3500 IPM
Torque	180 Nm
Luz led	Sí
Peso	1 Kg

No Incluye batería ni cargador.

### TECNOLOGÍA brushless

MOTOR SIN CARBONES  
Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



# ATORNILLADOR PLACA DE YESO



## STDR5206 ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO 520W



### Especificaciones

Potencia	520W
Mandril	1/4" (6.35mm)
Velocidad sin carga	0 - 4500 RPM
Velocidad	Variable reversible
Puntadas con base hexagonal	1/4" (6.35mm)
Cable	1.83 m
Peso	1.45 kg

- Interruptor de Bloqueo para uso Continuo
- Dispositivo de Ajuste de Profundidad
- Tope con regulador de profundidad



# TALADROS



## SCD700B TALADRO ROTACIÓN 1/2" 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0 - 400   0 - 1500 RPM
Posiciones de torque	24
Torque	50 Nm
Capacidad de perforación	Metal 13 mm Madera 35 mm
Luz led	Sí
Peso	1.2 Kg

No Incluye batería ni cargador.

Compatible  
con sistema  
V20  
LITHIUM ION



# SBD710B TALADRO ROTACIÓN 1/2" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0 - 600 / 0 - 1900 RPM
Torque	60 Nm
Capacidad de perforación	Metal 13 mm Madera 30 mm
Luz led	Sí
Peso	1.2 Kg

No Incluye batería ni cargador.

## TECNOLOGÍA brushless

### MOTOR SIN CARBONES

Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



# SCD711B TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Mandril	1/2" (13mm)
Velocidad sin carga	0 - 400   0 - 1500 RPM
Impactos por minuto	0 - 25.500 IPM
Torque	50 Nm
Posiciones de torque	22
Capacidad de perforación	Metal 13 mm Madera 35 mm Concreto 13 mm
Luz led	Sí
Peso	1.3 Kg

No Incluye batería ni cargador.

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



# SDH600 TALADRO PERCUTOR 1/2" 600W



Especificaciones	
Potencia	600W
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2900
Golpes por Minuto	0 - 49300 GPM
Selector de Velocidad	Sí
Mandril	Con llave
Capacidad de Perforación	Madera 25 mm Metal 13 mm Concreto 13 mm
Peso	1.7 Kg

Incluye empuñadura lateral Multi-posición y barra de profundidad.





# SDH700K TALADRO PERCUTOR 1/2" 700W



Especificaciones	
Potencia	700W
Velocidad sin carga	0 - 2900 RPM
Golpes por Minuto	0 - 49300 GPM
Selector de Velocidad	Si
Mandril con llave	1/2" (13mm)
Capacidad de Perforación	Madera 30 mm
	Metal 13 mm
	Concreto 13 mm
Peso	1.8 Kg



Incluye empuñadura lateral Multi-posición, barra de profundidad y caja plástica.

# STDH8013 TALADRO PERCUTOR 1/2" 800W



Especificaciones	
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0 - 3000 RPM
Golpes por Minuto	0 - 54000 GPM
Mandril con Llave	1/2" (13mm)
Capacidad de Perforación	Madera 32 mm
	Metal 13 mm
	Concreto 16 mm
Peso	2 Kg



Incluye empuñadura lateral Multi-posición, barra de profundidad y caja de engranajes metálica para mayor durabilidad.

# SBT2513 TALADRO PEDESTAL 250W



Especificaciones	
Potencia	250W (1/3 HP)
Velocidad sin carga	650 - 3280 RPM
Mandril	13mm
Profundidad de corte	50 mm
Capacidad de corte	Madera 25 mm
	Metal 13 mm



Incluye palanca de ajuste de altura, escala de profundidad, mesa y base de acero fundido.

# LLAVES DE IMPACTO



## SBW920B LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Tamaño del mandril	1/2" (13 mm)
Torque	370 Nm
Velocidad sin carga	0-900 / 0-1.900 RPM
Impactos por minuto	0 - 3000 IPM
Luz Led	Sí
Peso	1.6 Kg

No incluye batería ni cargador.

### TECNOLOGÍA **brushless**

**MOTOR SIN CARBONES**  
Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



# ROTOMARTILLOS SDS PLUS



**STANLEY**<sup>®</sup>  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# SBH900 ROTOMARTILLO SDS PLUS 2.0 J 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Mandril	SDS PLUS 1-1/8" (22mm)
Capacidad máx. de perforación	22mm
Velocidad sin carga	0-1500 RPM
Tasa de impacto por min	5.500 IPM
Poder de impacto	2.3 J / EPTA: 2.0 J
3 Modos	Perforación, percusión y cincelado
Luz Led	Sí
Peso	2.3 Kg

Incluye empuñadura lateral y barra de profundidad.  
No incluye batería ni cargador.

## TECNOLOGÍA brushless

MOTOR SIN CARBONES  
Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible  
con sistema  
V20  
LITHIUM ION



# STHR202K ROTOMARTILLO SDS PLUS 1.3 J 620W



Especificaciones	
Potencia	620W
Mandril	SDS Plus
Revoluciones por minuto	0 - 1250 RPM
Impactos por minuto	0 - 3900 IPM
Energía de Impacto	1.3 Joules
Capacidad de Perforación	20 mm
Embrague	Sí
Modos	2
Peso	2.6 Kg

Incluye empuñadura lateral Multi-posición, barra de profundidad y caja plástica.



# SHR263K ROTOMARTILLO SDS PLUS 3.4 J 800W



Especificaciones	
Potencia	800W
Mandril	SDS Plus
Revoluciones por minuto	0 - 1150 RPM
Impactos por minuto	0 - 4300 IPM
Energía de Impacto	3.4 Joules
Capacidad de Perforación	26 mm
Embrague	Sí
Modos	3
Peso	2.6 Kg

Incluye empuñadura lateral Multi-posición, barra de profundidad y caja plástica.



# SHR264K ROTOMARTILLO SDS PLUS 3.4 J 800W



Especificaciones	
Potencia	800W
Mandril	SDS Plus / Autoajustable
Revoluciones por minuto	0 - 1250 RPM
Impactos por minuto	0 - 4370 IPM
Energía de Impacto	3.4 Joules
Capacidad de Perforación	26 mm
Embrague	Sí
Modo	3
Peso	2.6 Kg



Incluye mandril intercambiable autoajustable, empuñadura lateral Multi-posición, barra de profundidad y caja plástica.

# STHR1232K ROTOMARTILLO SDS PLUS 3.5 J 1250W



Especificaciones	
Potencia	1250W
Mandril	SDS Plus
Revoluciones por minuto	0 - 850 RPM
Impactos por minuto	0 - 4100 IPM
Energía de Impacto	3.5 Joules
Capacidad de Perforación	32 mm
Embrague	Sí
Modos	3
Peso	3.5 Kg



Incluye empuñadura lateral Multi-posición, barra de profundidad, caja plástica y (7) brocas SDS PLUS.

# KITS DE HERRAMIENTAS



**STANLEY®**  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# SCS4K KIT ATORNILLADOR 4V + 30 ACCESORIOS



Especificaciones	
Potencia	4V
Velocidad sin carga	220 RPM
MaxTorque	4.5 Nm
Mandril	1/4" 6,35 mm
Soporte de Goma	Sí
Peso Herramienta	0.4 Kg
Batería	1.5 Ah, integrada
Cargador	1A USB



Incluye: Batería integrada de 1.5 Ah, (1) cargador y (1) caja plástica.  
Accesorios: (1) adaptador de puntas, (3) puntas de dados, (8) puntas 50mm, (18) puntas 25mm.

# SCD121S2K KIT TALADRO ROTACIÓN 12V



Especificaciones	
Potencia	12V
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 400 / 0 - 1500
Torque	26 Nm (19,2 ft-lb)
Mandril	3/8" (10 mm)
Posiciones de torque	20
Capacidad de Perforación	Madera 20 mm Metal 10 mm
Tipo de batería	Deslizante
Batería	1.5 Ah Li-ion
Cargador	1.25A
Tiempo de carga	70 min
Peso	1 Kg



Incluye: (2) baterías de 1.5 ah Li-ion, (1) cargador 1.25A y (1) caja plástica.

# SCD700C2K KIT TALADRO ROTACIÓN 1/2" 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Torque	50 Nm
Velocidad sin carga	0-400 / 0-1.500 RPM
Mandril	1/2" (13 mm)
Luz Led	Sí
Capacidad de perforación	Metal 13mm / Madera 35mm
Peso	1.2 Kg



Incluye (2) baterías, (1) cargador y maleta de traslado.

# SBD710D2K KIT TALADRO ROTACIÓN 1/2" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Torque	60 Nm
Velocidad sin carga	0-600 / 0-1.900 RPM
Mandril	1/2" (13 mm)
Luz Led	Sí
Capacidad de perforación	Metal 13mm / Madera 30mm
Peso	1.2 Kg

Incluye (2) baterías de 2.0 Ah, (1) cargador y maleta de traslado.

TECNOLOGÍA  
**brushless**

MOTOR SIN CARBONES

Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



# SCD711C2K KIT TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Torque	50 Nm
Velocidad sin carga	0-400 / 0-1.500 RPM
Impactos por minuto	25.500 IPM
Mandril	1/2" (13 mm)
2 modos	Atornillador y martillo percutor
Luz Led	Sí
Capacidad de perforación	Metal 13mm / Madera 35mm / Concreto 13mm
Peso	1.3 Kg

Incluye (2) baterías, (1) cargador y maleta de traslado.

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



# SBD715D2K KIT TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Torque	60 Nm
Velocidad sin carga	0-600 / 0-1.900 RPM
Impactos por minuto	32.300 IPM
Mandril	1/2" (13 mm)
2 modos	Atornillador y martillo percutor
Luz Led	Sí
Capacidad de perforación	Metal 13mm / Madera 30mm / Concreto 13 mm
Peso	1.2 Kg

Incluye (2) baterías de 2.0 Ah, (1) cargador y maleta de traslado.

TECNOLOGÍA  
**brushless**

MOTOR SIN CARBONES

Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION





# SBI810D2K KIT ATORNILLADOR IMPACTO 1/4" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Torque	180 Nm
Velocidad sin carga	0-2500 RPM
Mandril hexagonal	1/4" (6,35 mm)
Impactos por minuto	0 - 3500 IPM
Luz Led	Sí
Peso	1 Kg

Incluye (2) baterías, (1) cargador y maleta de traslado.

TECNOLOGÍA **brushless**  
MOTOR SIN CARBONES  
Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible con sistema **V20 LITHIUM ION**

- TECNOLOGÍA DE LA BATERÍA MEJORADA
- MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA
- AUTODESCARGA MÍNIMA
- SIN EFECTO MEMORIA

# SBW920M2K KIT LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Tamaño del mandril	1/2" (13 mm)
Torque	370 Nm
Velocidad sin carga	0-900 / 0-1.900 RPM
Impactos por minuto	0 - 3000 IPM
Luz Led	Sí
Peso	1.6 Kg

Incluye 2 baterías 4 Ah, cargador y maleta plástica.

TECNOLOGÍA **brushless**  
MOTOR SIN CARBONES  
Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible con sistema **V20 LITHIUM ION**

- TECNOLOGÍA DE LA BATERÍA MEJORADA
- MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA
- AUTODESCARGA MÍNIMA
- SIN EFECTO MEMORIA

# SCG400M2K KIT ESMERIL ANGULAR 4-1/2" 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Diámetro de la rueda	4-1/2" (115mm)
Velocidad sin carga	0-9000 RPM
Luz Led	Sí
Peso	1.6 Kg

Incluye 2 baterías 4 Ah, cargador y maleta plástica.

Compatible con sistema **V20 LITHIUM ION**

- TECNOLOGÍA DE LA BATERÍA MEJORADA
- MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA
- AUTODESCARGA MÍNIMA
- SIN EFECTO MEMORIA

# SBH900M2K KIT ROTOMARTILLO SDS PLUS 2.0 J 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Mandril	SDS PLUS 1-1/8" (22mm)
Capacidad máx. de perforación	22mm
Velocidad sin carga	0-1500 RPM
Tasa de impacto por min	5.500 IPM
Poder de impacto	2.3 J / EPTA: 2.0 J
3 Modos	Perforación, percusión y cincelado
Luz Led	Sí
Peso	2,3 Kg

Incluye empuñadura lateral, barra de profundidad, 2 baterías de 4 Ah, cargador de 2 Ah y maleta de traslado.

## TECNOLOGÍA brushless

MOTOR SIN CARBONES  
Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible  
con sistema  
V20  
LITHIUM ION



# SBC550D2K KIT SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Velocidad	5000 RPM
Hoja de corte	7-1/4" (184mm)
Capacidad del bisel	0 - 56°
Profundidad del corte	45° (50mm) y 90° (65mm)
Luz Led	Sí
Peso	3.2 Kg

Incluye 2 baterías, 1 cargador y maleta de traslado.

## TECNOLOGÍA brushless

MOTOR SIN CARBONES  
Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible  
con sistema  
V20  
LITHIUM ION



# SCT500D2K KIT HERRAMIENTA DE CORTE OSCILANTE 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Velocidad sin carga	8000 - 18000 RPM
Ángulo de oscilación	1.4° o 2.8°
Accesorios	9 piezas (Sólo D1K y D2K)
Mango lateral	360°
Hoja sin herramientas	Sí
Luz Led	Sí
Peso	1.4 Kg

Incluye 2 baterías, 1 cargador, maleta plástica y 9 accesorios:  
(1) cuchilla de sierra de inmersión de precisión, (2) cuchillas de sierra de inmersión,  
(1) cuchilla de sierra segmentada, (1) raspador rígido, (1) raspador flexible,  
(1) cuchilla diamantada, (1) escorquina de carburo y (1) hoja de lija.

Compatible  
con sistema  
V20  
LITHIUM ION



# CLAVADORAS/ ENGRAPADORAS



**STANLEY**<sup>®</sup>  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# SCN616 CLAVADORA CALIBRE 16 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Calibre	16
Longitud del clavo	25-64mm
Potencia	60 J
Indicador de carga	Si, en la batería
Luz Led	Si
Peso	2.8 kg
Almacenamiento trasero con capacidad de 100 clavos	

No incluye batería ni cargador.

Compatible con sistema V20 LITHIUM ION



# SCN618B CLAVADORA CALIBRE 18 20V SIN CARBONES



Especificaciones	
Potencia	20V
Calibre	18
Velocidad	9000 RPM
Potencia	50 J
Luz Led	Si
Peso	2.4 Kg
Almacenamiento trasero con capacidad de 100 clavos	

\*Puede aplicar hasta 425 clavos con una batería de 2 Ah.  
No incluye batería ni cargador.

TECNOLOGÍA **brushless**

MOTOR SIN CARBONES  
Mayor tiempo de uso y alta eficiencia. Reduce costos de mantenimiento.

Compatible con sistema V20 LITHIUM ION



# TRE550 ENGRAPADORA ELÉCTRICA 220V



Especificaciones	
Cable de alimentación: 244 cm	244 cm
Grapas: TR700 de corona 29/64"	TR700 de corona 29/64"
Mecanismo anti-atasco	

# OTRAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS




**STANLEY**<sup>®</sup>  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# STXH2000K PISTOLA DE CALOR 1800W



Especificaciones	
Potencia	1800 W
Ajuste de Calor	Variable
Interruptor	2 Posiciones
Temperatura	50 - 450°C/90 - 600°C
Flujo de Aire	300/500 l/min



Incluye (1) boquilla pequeña, (1) protector de vidrio, (1) reflector, (1) boquilla grande, (1) removedor de pintura y (1) maleta plástica.

# SDR1400 MEZCLADORA DE PINTURA Y MORTERO 1400W



Especificaciones	
Potencia	1400W
Velocidad sin carga	0 - 480/min - 0 - 800 RPM
Modo velocidad	2 velocidades
Paleta mezcladora	5" (140 mm)
Volumen de mezcla	120 L (31,7 Gal)
Rosca de abrazadera	M14x2

Incluye paleta mezcladora 5" (140mm) y rosca de abrazadera M14x2.

# SP137K PULIDORA 7" 1300W



Especificaciones	
Potencia	1300W
Velocidad sin carga	500 - 3600 RPM
Diámetro del disco	7" (180 mm)

Incluye (1) bonete pulidor de lana con velcro 7", (1) respaldo de goma y (1) caja plástica.



# ASPIRADORA/ SOPLADORA



**STANLEY**<sup>®</sup>  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# SCV002 ASPIRADORA HEPA HUMEDO Y SECO 20V



Especificaciones	
Potencia	20V
Capacidad del contenedor	7.5 litros
Diámetro de la manguera	2.4 m
Tipo de filtro	HEPA
Peso	3.4 kg
Dimensiones (alto x ancho x largo en cms)	33.5 x 27.8 x 41.6

Compatible con sistema V20 LITHIUM ION



Incluye manguera de 2.4 m y boquilla para hendiduras.  
No incluye batería ni cargador.

# STPT600 SOPLADOR/ASPIRADOR 600W



Especificaciones	
Potencia	600W
Velocidad sin carga (RPM)	6000 - 16000/min
Volumen de Aire	3,5 m³/min



Incluye (1) bolsa recolectora de polvo y (1) boquilla.



# SOLDADORAS



**STANLEY®**  
LA MARCA DEL PROFESIONAL

# 64179 SOLDADORA SUPER TIG LIFT 180 CON TORCHA



Especificaciones	
Voltaje	230V, 50/60 Hz
Potencia	3200W
Corriente de soldadura	25A – 160A
Clase de aislamiento	H
Conectable a generador de energía	8.0 Kva

Incluye cables de corriente, (1) pinza portaelectrodos, (1) pinza masa y (1) torcha TIG.

# 61338 SOLDADORA INVERTER MMA 130A - SIRIO140



Especificaciones	
Potencia	230v - 50-60Hz
Potencia absorbida	5.7 Kva - 4.2 Kva
Corriente de soldadura	35-130A
Ciclo de trabajo	130A 10%
Electrodo Min-Max	1.6-3,25 mm
Tamaño de la Caja	42 X 18,8 X 34 CM
Peso de la Caja	6.1 Kg

Incluye 1 pinza porta-electrodos, 1 pinza de masa.

# 61457 SOLDADORA INVERTER MMA 160A - SIRIO170



Especificaciones	
Conectores	MMA / TIG SCRATCH
Voltaje de red	230V - 50/60Hz
Potencia	5.8kVA - 4.3kW
Corriente de Soldadura	30-140A / 160A max
Ciclo de Trabajo	10-140A
Compatible con electrodos	1,6-3,25(4)mm
Dimensiones (LxAxH)	41x20x35 cm
Peso	3.2 Kg

Incluye 1 pinza porta-electrodos, 1 pinza de masa.

61469

## SOLDADORA INVERTER MMA 190A - SIRIO210



### Especificaciones

Conectores	MMA / TIG SCRATCH
Tensión	230V- 50/60Hz
Potencia	6.7kVA - 5.0kW
Tensión en vacío	60V
Corriente de Soldadura	30-160A
Compatible con electrodos	1.6-4(5)mm
Peso	6.4 Kg

Incluye 1 pinza porta-electrodos, 1 pinza de masa.

10740

## SOLDADORA STARMIG 95A (NO GAS)



### Especificaciones

Voltaje de red	230V / 50-60Hz
Potencia absorbida Mínima	0,8 kVA - 0,8 kW
Potencia absorbida Máxima	2,8 kVA - 2,6 kW
Tensión en vacío	18/25V
Corriente de soldadura	35-95A 130 MÁX.
Ciclo de trabajo	6/95A
Dimensiones (Largo x Alto x Ancho)	370 x 331 x 225 mm
Peso	13,5 kg
Rollo alambre	Flux 0,1 kg de 0,9 mm

Incluye 1 bobina de alambre.

**STANLEY®**

**LA MARCA DEL PROFESIONAL**